



*Bjarni Einarsson.*

um Vatnsmillaur.

2.630

Bj.





630

Bja

Stutt Undirvísan

um

# Latnsmíllur,

sem uppteknar voru

í Bardastrandar Sýslu árid 1778

af


Biarna Einarssyni.

*Landsbókavagnur*



---

Prentuð í Kaupmannahöfn  
af Johan Rudolph Thiele  
árid MDCCLXXXI.



Alrid 1778 gaf eg því Konunglega General-  
 Tollcammeri til kynna um Vatnsmilnu þá,  
 er eg hafði giera látið, af hvorium fimu nú eru  
 uppbygðar í Bardastrandar Eyflu, allar til að  
 mala Törn til miðs. Þetta verk hefur Hans  
 Konunglegre Majestæt vel gíedíast, samt hátt-  
 nesfndu Collegio, so sem það, er væri Íslandi  
 míoð gagnlegt, sem það í sannleika er. Er mier  
 so eptir Hans Kongl. Majestæts allranádugustu  
 Tilskipan, af háttnesfndu Cammer-Collegio be-  
 falad að skrifa í Míódurmáli um þessháttar Vatns-  
 milnur, so einn og annar geti haft gagn þaraf,  
 til að byggja og brúka þær. Nu vonar mig, að  
 eg fái so útímalad þetta milnufmíði, að þeir gíør  
 skílie, sem eru vanir við þessháttar Byggingar,  
 so sem útlendskir; enn uggvænt þýkir mier, að  
 eg fái so utlídad, að þeir gíør skílie, sem aldrei  
 hafa síed eða ígrundad þess slags fmíði, þó vand-  
 inn síe ei stór. Énn það gíedur mig, að þeir sem  
 þíngad koma sír eðrum þerédum aðgíæta vand-  
 lega þess slags milnur; eg spara og ei að segja  
 þeim það þeir aðspýria. Eg get ecki kallad þann  
 aðgíætínn eða epterspánkasamann, sem skóðar mil-  
 nuna, enn einhver kunnugur feger frá því, sem

henum þýfir vaudsfílið, sem er getur síðan sagt fyrir smíði hennar, edur byggt, ef lagtæfur er; því ei þarf hagare mann að smíða hana, ein þann sem almenninglega er kalladur lagtæfur á trie og járn. Eg sende og so nú hans Hávelborin= heitum Herra Stíftamtmannum fullkomid mun= stur af öllu milnussmíðinu, að fullkominn þecking þarum stuli því flótar útbreidast. Þetta Skrif mun og lesaranum verða að góðu gagni. Vil eg so tala um 1) Járn-smíðið; 2) Trie= og Tors= smíði; 3) reikna upp tillagið og tala so um gagnið; 4) upptelia nokkrar almennar Reglur, er þarf vita, bæði meðan madr brúkar hana, sem og til að lagsæra, þegar eitthvad adgengr.

## S. I. Járnverfid.

No. 1. Járnid edr mendumslinn, sem geingur beint uppúr karlinum (hiólið nefnist karl) er rámi hálf alin langt. Sá parturinn af því er sívalur, sem gengur í gegnum miðskistubotninn og underqvarnarsteininn, enn endinn, sem stendur þar uppur, er ferstrendur, þó aflánga= ur, og á hennum er seglið eda ledinn í Þfir= qverninni fóst.

Fig. 1.

Þetta er ferfleit	Þetta sívalt, leikur	Þetta ferstrendt,
sem seglið er fast	í gatinu á undir,	geingur ofani
á.	qverninni og korn,	miðjann karlinn.
	kífinni.	



No. 2. Járnid á nedri endanum á karlinum

Fig. 2.

endabroddarner refast upp í karlinn, enn midbroddurinn leifur í gati á undirseglenu.

3. Þriár járngiardi eru á karlinum, su fyrsta er efst á efri endanum; ennur litid fyrir nedan, þar sem krókurinn af járnmondslenum (það er No. 1.) gengur í gegnum karlinn. 3ia giardin er á nedri endanum fyrir nedan spjöldinn.

4. Seglid eda ledinn í yfirqverninni með ferkentudu, þó aflaungu, gati, hvar endinn af járnmondlinum (No. 1.) fellur í fast; hvar fyrir efri qverninn sníst eins og hiólit (karlinn).

Fig. 4.

5. Undersegled edur ledenn. Það er gíert fast í gólstrienu, eda broddarner á endunum á því eru leirdir ofan í gólstried. á midjunne á sama járn er fringlótt hola, sem þó nær eigi í gegnum það. Í henni leifur og sníst broddurinn af járninu, sem er nedan á karlinum (No. 2). Gatid og broddurinn er með sama slag sem í segli á handqvern ad Innrettingu.

Fig. 4.

## §. 2. Treverkfid.

1. Hióltried edá karlinn  $2\frac{1}{2}$  alnar lánur riect sivalur, 7 til 10 þumslúnga breidur þvert yfir fyrir nedri endanu, og er því betre, sem digrare er. somu digurd heildur hann upp yfir spíeldenn, hieum 3 qvartel lánur; síðan er hann allur miórrí edur ei yfir 4 til  $3\frac{1}{2}$  þumslúngs þeckur. Hióltried með öllum þess járnum er sem følger, og skakflúurnar í því vísa spíeldinn, sem eru sett í það so á ská sem tilvísast. Þau eru það sem vatnid hleipur á, hvaraf snúningurenn verður. Þau eiga að ná ell jafnlánur út úr hióltrienu, 7 til 10 að telu, og er því betra sem fleiri eru, ef karlenn er so digur. Þau eru síld og refinn hart inni hann. Þau eru  $\frac{5}{8}$  alnar leng, mega og vera 3 qvartel,  $1\frac{1}{4}$  þumslúngs þeck, og 8 til 12 þumslúnga breid innan úr þeim holast, so mikid sem verður, á þá síðu, sem vatnid hleipur á; þó eru bárnar utan með allra vegna, eins þeckver og spíeldinn eru í stálsu fier. Járngiardenar liggja sem svörtu stríkin á karlennum vísa til. Karlenn má ei hallast, heildur standa beint upp; enn það sem henum veiter lítid, þá qvorninn er liett, skadar ei; hie síest og gíer, hvernenn jármendullinn stendur í og upp úr karlinum.

Fig. 5.

2. Bunnustockurinn á að vera snidsforinn, þó iðvelsur við þann enda, sem liggur við spíeld-

spjaldinn; hann á að falla sem best verður við þau, þó mega þau hvergi við hann koma. Sami endi á þennum flak liggja so hátt frá jörðu, að vatnid streime framt á mid spjaldinn; enn 1 eda  $1\frac{1}{2}$  alen hærra frá jörðu á bunustockurinn að vera á þeim enda, sem vatnid rennur í hann, so hann hallist því betur. Í botninn á bunustocknum þarf 7 til 9 þumlunga breiddt hendlunar bord; það þarf og alla leingd þess; og þótt leingra være, allt til 20 álma, skadar ekki. Verdi nú vatnid 3ia þumlunga hátt í þesum bunustock, sem so hallar, þá er það full nóg til að sinna medalmáta stórum tartans handqvernum (edur þeim sem eru 17 þumlunga yfir hvert). Eg tvíla og ei, að nokkud malast með hinum stærri steinum við það vatn, því eg hafi fíaldan yfir 2 þumlunga vatn í minum bunustocki, 8 þumlunga breiddum í botninn, og hafi þó stórt gagn þar af; ja hjer malast, þó líted sie, þegar vatnid að eins er freklega þumlungs diupt. Það er ei vel mögulegt að fella so breiddann bunustock sem áður er sagt, við spjaldinn, að vatnid hlaupi ei fyrir framan þau til ónyti; er því annaðhvört til ráðs, að hann sie miörri við nedri endann, eda og hitt, að slá tré innau á leingri hlýrann á stocknum, ok sie þunt, þar vatnid hleipur á, enn þykkt við spjaldinn, að vatnid hlaupi ei fram hía þeim.

Fig. 6.

3. Beggia vegna við læfiar-farvegiinn hladaft griðtvegger, hvór á sína síðu læfiarins; enu þeifer veggur verda að vera vel og rambyggilega hladuer. Þeir verda að vera 4 álma lángr á jardhúns-milnu; þegar þeir eru rúmlega  $1\frac{1}{2}$  alnar háer, þá leggur maður 2 eða 3 sterka staura (raptu) á báða enda, sem dhratrie á torfgafls-húsi; þarofaná hladaft gaflarnir af torfi, og ásamt þeim síðuveggernir um eitt quartel; þá leggur maður 2-trie, sitt við hvorn gafl, á báða vaggi, þvert yfir húsið, sem bita; á þau trie neglest loptid fast. Hierum midt á innra þverttrienn, undir þeim milnugastemum, sem bunustöckur-enn gengur undir, er sterklega negldur trie-stubbe á öðrum enda; enn þinn endinn á þessu trie (því það stendur beint upp) er sfordadur við botninn í læfiar-farvegnum. Á þessum trie-stubba er serkautad gat við nedre endann.

Fig. 7.

Þetta gat, sem er nockud aflángt, er refinn ende af trie þvi, er liggur lángs með milnhúsinu við gólfid (í læfnum), sem eg þessfallad gólftrie, sem undirsegld er sett í; tried með iærnum er sem fylger.

Fig. 8.

Þinnu endanum af þessu trie er stúnaid í auned serkautad gat, sem er á þinu uppistödu-trienn; það trie gengur íegnum loptid, enn nær ej ofan á gólfid, því það verdur að vera laust

laust á nedri endanum frá gólfinu, so þad  
verdi ásamt hiólinu og yfirqverninni þækkad og  
lækkad eptir þorsum. Þyrir ofan loptid, þó  
riett med loptinu, er rekinn fleigur í þad  
ferseitta, þó aflanga, gat, sem er á þeim enda  
þessa tries, sem gengur í gegnum loptid. tried  
er þetta.

Fig. 9.

Fleigurinn

Fig. 10.

Endinn, á hióstrienu gengur  $\frac{3}{4}$  Alnar upp-  
pur loptinu, í gegnum fringslött gat, sem á því  
er; þetta gat verður ad vera so vidt, ad hiól-  
tried komi hvernigi vid. Þad á ad vera so ná-  
lægt efri gassenum á milnu-húsinu, ad miöl-  
fistanu nái riett yfir ad gassinum. ofan á þenna  
enda, sem uppur milnuloptinu stendur af hiól-  
trienu (karlinum), er sett miölfistann; enn undir  
fistunni standa stytur eda flár, ad hun  
hallist ej, heldur standi fest. Millum miölfist-  
unnar og hióltriesens á ad vera 2. þumlunga  
bil, so hióltried náfist ej vid fistubotninn, og  
qverninn verði liett og þyngd. Þar fyrir verður  
móndullinn uppúr hióstrienu ad vera bæði sterkur  
og fastur. Þegar nú er búid ad byggja þannig  
húsid ad nedanverdu, utantil og innan, so  
byggir maður þad eptir er, og lætur húsid  
vera so hátt, ad vel sé manngeingt. enn ef þad  
er  $2\frac{3}{4}$  alnar ad leingd, og  $2\frac{1}{2}$  alnar breidt,  
er þad fullstórt jafnvel þanda stærri qvernum.

A 5

4. Slag

4. Slagstockurinn (Korfinn) eru 2 stockar; sá eine stendur í hinum; sá efri stockurinn, sem eg eiginlega kalla kornstockinn, er þapadur sem Figurann No. 1, so stór, að hann taki 2 skeppur af korni; hann er botnlaus til beggia enda; enn miðri endinn stendur í nedri stocknum; enn sílinginn upp í hann, þar sem (a) stendur, er til þess að forð líðlist fram undan honum, fram í nedri stockinn, og so ofan í qvernina. Það eru slegner okar á efri stockinn, framan og aftan til, og ná endarnir af þeim nokkud út fyrir hann, og liggja á grindinni No. 3; og er gíert til þess, að ei skuli liggja á nedri stocknum. No. 2. er undirstockurinn. Utur honum eru 2 snæriðhárfar, sinn á hverja hlið, þar sem puntarner vísa til, og þar með er hann bundinn við Grindina. Hliðfialernar á honum eru ej yfir  $3\frac{1}{2}$  þumlungs háar, enn ofann til, þar sem hann er breidastur, er hann þó ei víðari enu so, að miðri endinn á efri stocknum á ei að ganga ofan í botn á þessum; 2 puntar í frammsíotnum á undirstocknum eru bændinn sem hann er bundinn með við rimina, sem liggur yfir um grindina. Grindinn edur No. 3. liggur flöt á miðlistuhlíðunum, og verða þær hliðaruar að vera so miklu hærri (edur  $\frac{1}{2}$  alen hærre enu miðlistaun er á hinum hliðunum. Hafinn, sem er inn úr grindinni, og nær yfir að undirstocknum, þó ofan til við hann, er til þess að þeigja á hann vinnan, sem orsakar bristunguna á slagstocknum so forð dættur úr honum snámsaman, og það med

med því móti. þinninn liggur við hlidina á nedri  
 stocknum, og er gírdur þaki úr stockhlidinni,  
 til að halda þinnanum við einn stad. Þessi  
 þinninn nær nú ofan í gatid á yfirqverninni,  
 og níst við steininn, so þegar qverninn sníst  
 þá brífst þinninn, og slagstockurinn, sem hann  
 kemur við, og því óðara sem qverninn geingur,  
 þess óðare verður brístinginn, og þess meira  
 dettur af korninu fram úr slagstocknum ofan í  
 qvernina. Því ríðara sem maður biður fram-  
 bendinn úr stocknum upp við rimina, því minna  
 hallast hann fram, og því minna gefur hann  
 af korninu ofan í qvernina. Maður getur og  
 fært þessa rim nær eða fíer stocknum, því rim-  
 inn er laus edrum megin. Þun liggur á  
 endunum í þeim getum, sem stáft á grindar-  
 hlidnum; enn odrummegenn þar sem leingra  
 er gatid, þar geingur rímin fram og aptur;  
 eru því gíerd 3 eða 4 smáget á efre hlíraun  
 á grindinni upp yfir þessu leingra gati; í þau  
 er settur nagli, til að halda við ríminni á  
 vísun stad, nær eða fíer slagstocknum; og  
 þegar rímin færest að slagstocknum, þá sigur  
 slagstockurinn að þeim mun niður framan, og  
 því óðara þrinur kornid; enn því leingra sem  
 rímin er frá slagstocknum, þess meir hefst hann  
 upp framan, og því minna þrinur fram úr  
 henum; enn sá almeunnaste máte til að muna  
 því, að kornid renni fljótt eða feint úr slag-  
 stocknum, er að færa grindina til, á miðlistu-  
 bermunum; og þegar kornid á að renna fljótt,  
 færst grindinn til þeirrar hlídar, sem þinninn

er fastur á henni, so pinninn núest þess fastara  
 við qvernina: því þess meiri verður hrístinginn  
 á slagstocknum, sem pinninn níst fastara við  
 qvernina; og þess óðara fellur kornid niður.  
 enn sje grindinn færð til hinnar síðunnar, þá  
 verður þvert á móti. Enn altid verður þó  
 pinninn að hræra nokkud við qverninni, því  
 annars verður einginn hrísting edur kornfall.

Fig. 11. No. 1. No. 2. No. 3.

### §. 3. Tillagid.

	Rdfr.	β.
Til allra járnanna duga 10 $\mathcal{L}$		
járns = =	—	46 =
Rol og erfidi við sama =	—	45 =
3 loptid, bunnustockinn, og spiel-		
dinn í karlinn 6 grenibord	I =	24 =
Hinn allur vidurinn er nógur úr		
16 al. trie, það fjórklofid		
mest allt = =	I =	—

NB. Þar er erfidit edur sögun-  
 inn reiknud med.

Hjóltried er vandfengid, því hond-		
lunar vidurinn er of vidar-		
slæmur, og vnrkialitill; þen-		
tugastir fást rekabutar, sem		
med færslu mega kosta	—	32 =
	Pater. 3 =	51 =

Alt



Transport = = 3 Rd. 51 β.

Alt torskverfid, þari reifnast stíflann, ef ei er því meira fyrir ad þafa, gírest af 2 mennum í 3 daga, á 10 fífla um daginn = = I = 39 =

Friesmídid gírest hæglega af smídi í 4 daga, á 10 fífla um daginn = = — 90 =

Qvarnarsteinarnir óðyrare . 2 = 74 =

Summa 8 Rd. 62 β.

Þetta tillag er yfirflótanlegt. Nú hefi, eg breytt við, og látið byggia timburhús; því það er betra ad því leiti, at það má takast burt á vœtrum; til þess dugdu 14 bord og vidur annar til 32 β, ad auk þess, sem brukad varð úr tórshusinu. smídur gíerir það á vífu, og nagla og tieru þarf þar til uppá 48 β. Þesse hverurveggi kostnadr samanlagdur gíerir 13 Rd. 77 β. nú gengur frá hálfst torskverfid á timburhúsi edur 68 β. verður þá eptir 13 Rd. 9 β. síeu nú qvarnarnar óleipis, verður 10 Rd. 31 β. Það veit eg, ad stórar qvarnir med nógu vatni mala langtum meira, enn þar smáu. nu hefi eg hinar minni qvarnirnar, og optast stórt á vatni; ja stundum er vatnið í bumustocknum ei yfir freklega þumlúngs diupt, sem eg mala við; enn væri þar altíð freklega 1½ þumlúngs vatn, og yrði þá ei minna, stíldi eg alltid telia

telia malada fkieppu eptir hveru dag; því á stundum, þá vatnid er nóg, malar húu 2 fkieppur af byggi á nóttu og deigi. Þar sem hún malar fkieppu á dag, þar malast allt sumarid 162 fkieppur, edur 20½ tunna. Þegar nú þessi litla qvernein malar 2 fkieppur med nócu vatni, hvað þá ecki lángtum meira stóru qvarnirnar? enn mali hún ad eins 4 fkieppur á dag, þá betalar það tillagid á einu sumri og nockud þarfser; hvað þá ei leingri tíma? eda þar sem ætid er nægd af vatni.

#### S. 4. Gleira athugaverdt.

Það sem malast einusinni illa í vatns milnu geingur lángtum torvellðara ad mala upp ap- tur, enn med handqvern; best er þó ad blanda því saman við ómalad foru, og er þó altid til þórrar tafar. Éa sem vill byggia vatnsmilnu, hann getur af adursögdu ráðit, hve mikil vatn þar til þarf, og hversu plátsennu skal halla. Nú vil eg þó gierr útskíra, hversu plátsennu skal halla.

Það verður ætid nægileg mishæð, ad mann- hæð sie ur læfiar- farvegnum undir Milnummi, uppá Stíslubránnina, þar sem vatnid rennur í bunustockinn. (edur ad medalsmadur standi í læfiar-

læfiar-sarvegnum midt, þar sem miðnan á að byggjaft yfir, og hallist ei tré það, sem sie lagt á hofud hans og stíflubrunina, sum ende á hvert). Þó má mishædin vera minni, ef vatnid er nóg, edur hardur straumur er á því, áður það hleipur i bununa. Enn þar sem mishædin er minni verður vatnid að vera því meira. Sie nú vatnid lítið, þar þarf mishædin meiri til að auka fraptinn. Afreð eg því að byggja torfhusmiðnu í á, sem rennur á flatlendi og vex stórum; enn víða má trémiðnu koma víð í ám sumardag, sierdeilis þar sem þær kvísla sig, og vatni verður veitt af og á eptir þorsum. Best er að timdurhlífir sie sem minnst, so það verður hæglega tekið burtu; því það er ætíð best, að taka upp vatnsqvern haust-dag, utan þar hvera, vatn er, láta þana ganga á vetrar dag; annars er meluninn brygdur vetrar daginn, og hætt víð, að qvernin forðiarfist. Kornid malaft því betur, sem það er þurrara; og rugr malaft þrúðungi flótará, enn bygg. Þegar vatns stórtur er, skal madur ei mala bygg heildur rúg. Ef melunin fataft, þá er hofudreglann þessi. Þegar stemmingur kemst á gánginn, hvartil ei strax síst orsel, þá stíflar madur vatnid upp; hieft








til






til er hægast að hafa siel, so breida, sem vunu-  
 stockurinn 'er' innann, 2 álma lánka, til að  
 setja í hann, og láta sperrast upp við milnu-  
 vegginn; so hlenptur vatnid upp úr stocknum  
 á báðar síður. Þetta er flótask og hægast til  
 að taka, þegar upp þarf að stífla vatnid; giætir  
 madur þá vandlega að nedanverdu, hvert  
 vatnid kemur allt og í riðtann stad á spíld-  
 inn; hvert spíldinn rekast ei á bunustockinn,  
 hvert fallinn stendur riðt í þrónne nedan, eða  
 þar sie eitthvad komid á milli, ellegar einhver-  
 stadur bilad. Fer madur þá upp í húsið, og  
 aðgiætir þar, og tekur upp efri steininn, og  
 hann hialpar ei fyrr að leggja aptur nidur,  
 enn hiólttrienu verður liduglega snúed með led-  
 inni á mendlinum, ofan á uedre qverninni.  
 Enn sérilaga er aðgiætandi: 1) Segled eða  
 ledin á að vera so díúpt grópud á endinum  
 í qvernena efri, að qvarnarnar falli næsta því  
 saman; gáugi ledin díúpara, þá leggur madur  
 þuuna spítu ofan á endana, edur síður járn  
 ofan á endana á ledinni. 2) Ef karlinn hallast  
 edur qvarnirnar, þá kemur kast á, og fellur  
 þá heilt fornid ómalad út undan qvernum;  
 þann halla, sem fleigurinn gíörir, tekur melu-  
 nin ei hindran við. 3) Gatid, sem mendlu-  
 inn

inn leifur í á miðskistunne og nedri qvörninni  
 víðkast smámsamann, nema það sé járnbandi;  
 enn þá verður menduminn að vera úr stáli;  
 annars leggja menn skinn á miðskistubótinn,  
 og skier maður gat á það riett fyrir mendum-  
 inn að ganga upp úm, so fellur ekki miðid  
 niður, þó gatid sé nokkud rúmt. líka rekast  
 á stundum smá fleigar ofan í tried, sem fellt  
 er innan í nedri qvarnar-gatid, til að þreingja  
 gatid með; stode það ei, er látid nýtt trie í  
 gatid. 4) Eg hefi merkt, að sumar qvarnir  
 brúkast óbiladar, og þífe mior líflegt að so eigi  
 að vera; adrir bila báðar qvarnirnar, enn það  
 er ekki riett; eg og adrir brúka bilada nedri  
 qvornina út til mids, með 6 edur 10 skorum  
 í bognum, og eru því grimmri, sem leingra  
 kemur úti steininn, enn díupastar við qvarnar-  
 augad. þegar þær slíðsgast, bilum vier úpp  
 aptur. Hinir sem ekki bila, þeir mala sand í  
 qvornenne, þegar steinarner slíðsgast, og þá  
 verda þeir hrufötter og mala þá betur. 5) Það  
 ber við, að smásteinar eru í qvörninni; ef þeir  
 falla í milnuna, þá skedur annaðhvört, að hun  
 stendur fyrir, so eingi veit af, sterdeilis ef  
 steirninn kemst milli ladarinnar og nedri stein-  
 sins, ellegar og heyrift til steinsins í qvörninni;


hvort sem er, verður að taka qvernena upp, til að ná steinenum. 6) Eðske mega qvarnirnar falla of vel saman; því þá dregst ei misled utundann þeim, og safnast fyrir í auganu til stórrar tafar; enn það er ei so hætt við því, ef qvarnin geingur hardt, og sieu steinarnir ei fljófir, eða og bilingin nógu diup. 7) Mandsynulegt er, að þar sie adgiættinn og lagtæfur madur nálægt, sem milnan er, sem geti sied hvað að geingur, og lagsært, sierdeiles þar sem vatnid er litid; því þar verður hún ætid að vera lidug; annars stendur hún strax fyrir. 8) Þess minna sem vatnid er, þess ofar láta menn það fossa á spjaldinn, þó ei stort ofar enn á midiuna. víðara veit eg ei, sem skrif þetta sie leingiande með. Ofsa eg þeim að gagni verði, sem þess leita, og að þeir margir verði.











VATNS-MILNA.

O. Olavsen deln.

Friedrich sc.



